



## Руководство по эксплуатации.

Световые указатели серий MBD-200, MBD-089 (далее указатели) предназначены для установки во внутренних помещениях промышленных предприятий, гражданских зданий и сооружений для указания мест выхода при эвакуации, направления движения, а также для различных информационных целей. Световой блок указателя выполнен с применением светодиодов (LED), использование которых имеет преимущество по энергопотреблению и долговечности в сравнении с широко используемыми в настоящее время люминесцентными лампами и не требует текущего обслуживания. Рекомендуется подключать указатель к сети дежурного освещения. Световые указатели имеют встроенный Ni-cd 3.6V 600mAh аккумулятор и сохраняют работоспособность при отсутствии напряжения в сети в течении до 90 минут.

**Внимание!** Монтаж указателя должен быть произведен квалифицированным электриком.

При покупке Указателя необходимо проверить комплектность изделия. В комплект входят: светильник (1шт.), крепежные устройства (2шт.), инструкция. Перед установкой и монтажом необходимо ознакомиться с данной инструкцией.

### 1. Технические характеристики.

Наименование показателя	МВД – 200	МВД – 089
Напряжение питания, В	220-240	220-240
Потребляемая мощность, Вт	Не более 5	Не более 5
Яркость Cd/кв.м	более 15	более 15
Габаритные размеры	364*165*25	365*225*43
Масса, не более, кг	1,5	1,5
Время работы в автономном режиме (не более), min	90	90

### 2. Эксплуатационные режимы:

Рабочая температура -10 С - + 55С;  
Влажность не более 93% при температуре +40С

### 3. Подготовка к работе.

3.1. Определить место установки указателя, произвести разметку и произвести монтаж крепления.

3.2. Подключить указатель к сети 220В. Схема подключения находится на указателе:

Синий провод (L) – фаза,  
Коричневый провод (N) – ноль,  
Желто-зеленый провод – «земля».

3.3. Установить указатель на крепления.

При поступлении в продажу Ni-cd 3.6V 600mAh аккумуляторная батарея может быть разряжена. Заряд батареи производится автоматически при подключении указателя к сети. В процессе зарядки горит красный индикатор с торца Указателя. Полный заряд батареи производится в течение 6 часов. По окончании зарядки красный индикатор погаснет.

При возникновении сбоев в работе указателя необходимо произвести тестирование нажатием кнопки «ТЕСТ».

В случае обнаружения неисправностей указателя необходимо обратиться в организацию-продавца.

Светильник изготовлен из легкого алюминиевого сплава и стекла. Срок службы не менее 15 лет. Светильник не содержит дорогостоящих и токсичных материалов и утилизируется обычным способом.

Модель: см. на упаковке

Материал: алюм. сплав, стекло.

Мощность max: см. на упаковке

Номинальное напряжение: 220/240V 50Hz

Изготовитель: ASIA ELEX (HK) INDUSTRY CO, PRC

Сертификат соответствия № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

