



ПРОЖЕКТОРЫ СВЕТОДИОДНЫЕ серии FL-LED MATRIX-FLAT

ПАСПОРТ

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1.1. Прожекторы заливающего света серии **FL-LED MATRIX-FLAT** торговой марки FOTON Lighting (далее прожекторы) со световыми диодами предназначены для работы в сетях переменного тока напряжением 220В частоты 50Гц.

1.2. Область применения прожекторов: для наружной установки (освещения или подсветки объектов, витрин, экспозиций, рекламных стендов и щитов, фасадов зданий и т.п.). Установка прожекторов может осуществляться на наружных стенах, парапетах зданий и сооружений, других ровных поверхностях.

1.3. Прожекторы изготавливаются:

- по классу защиты от поражения электрическим током: класса 1;
- по степени защиты от проникновения пыли, твердых частиц и влаги IP65.

Таблица 1. Технические характеристики.

Характеристики	MATRIX-FLAT 15W	MATRIX-FLAT 30W
Мощность прожектора, Вт	15	30
Номинальное напряжение, В	220	220
Мощность и кол-во светодиодов	1x15Вт	1x30Вт
Освещенность, лм	1200	2400

MATRIX-FLAT 50W	MATRIX-FLAT 70W	MATRIX-FLAT 100W
50	70	100
220	220	220
1x50Вт	1x70Вт	1x100Вт
4000	5600	8000

Габаритные размеры (мм)

MATRIX-FLAT 15W MATRIX-FLAT 30W	MATRIX-FLAT 50W MATRIX-FLAT 70W	MATRIX-FLAT 100W

2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ МОНТАЖЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

- 2.1. Проектор можно эксплуатировать только при наличии защитного заземления. Защитный проводник (желто-зеленого цвета) присоединяйте только к зажиму, обозначенному знаком заземления.
- 2.2. Регулярно проверяйте электрические соединения и целостность проводки. Присоединение проектора к поврежденной электропроводке запрещено.
- 2.3. Перед установкой убедитесь в правильности напряжения питающей сети -220 В и наличии защитного устройства (автоматический выключатель, предохранитель).
- 2.4. При эксплуатации необходимо располагать проектор вдали от химически активной среды, горючих и легко воспламеняющихся предметов. Проектор с разбитым или треснувшим стеклянным экраном и другими механическими повреждениями эксплуатировать нельзя!

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

- В комплект поставки входят:** проектор - 1шт.
упаковочная коробка - 1шт.
паспорт - 1шт.

4. УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ

- 4.1. Транспортирование и хранение проекторов осуществляется по ГОСТ 23216-78 и ГОСТ 15150-69.
- 4.2. Транспортирование проекторов допускается любым видом крытого транспорта, обеспечивающим предохранение упакованных проекторов от механических повреждений и ударных нагрузок.
- 4.3. Хранение проекторов осуществляется в упаковке изготовителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от -45С +50С и относительной влажности до 98%. При хранении на стеллажах или полках проекторы (только в потребительской таре) должны быть сложены не более, чем в 5-6 рядов по высоте.
- 4.4. Срок хранения проекторов у потребителя в упаковке изготовителя 6 месяцев.
- 4.5. Проекторы в части стойкости к внешним воздействующим факторам при нормальных условия эксплуатации соответствуют группе М1 по ГОСТ 17516.1-90.

5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- 5.1. Гарантийный срок эксплуатации проекторов 1 год со дня продажи при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения.

6. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

- 6.1. Проектор(ы) соответствует(ют) требованиям ГОСТ Р МЭК 60598-1-99 и ГОСТ Р МЭК 60598-2-5-99 и признан(ы) годным(и) для эксплуатации.

Дата изготовления « ___ » 10.12.2012Г 20__ г.

Штамп технического контроля изготовителя _____



Дата продажи « ___ » _____ 20__ г.

Штамп магазина _____