

потребителем условий эксплуатации.
Гарантийный срок эксплуатации светильника с источником питания светодиодов HELVAR 5 лет со дня продажи при соблюдении потребителем условий эксплуатации.
В случае выхода светильника из строя во время гарантийного срока, при соблюдении права эксплуатации, потребитель предъявляет претензии в установленном порядке.

ВНИМАНИЕ!

Производитель оставляет за собой право вносить любые изменения в выпускаемую им продукцию без предварительного уведомления об этом.
Безопасность эксплуатации светотехнического оборудования обеспечивается тщательным соблюдением настоящей инструкции. В связи с этим ее следует сохранять и передавать пользователям, а также лицам, осуществляющим монтаж указанных светильников.

Предприятие-изготовитель: ЗАО «Центрстройсвет»

Адрес предприятия-изготовителя: Россия, 152120, Ярославская область, Ростовский район, Пг. Ишня, ул. Чистова, д. 13

ЗАО «Центрстройсвет»

ENL

ПАСПОРТ

СВЕТИЛЬНИКИ

потолочные

серии CSVT Hightech

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

- 1.1. Потолочные светодиодные светильники серии CSVT Nightesh предназначены для общего освещения помещений административно-общественных зданий. Допускается применение светильников в жилых помещениях.
- 1.2. Светильники монтируются на потолках, выполненных из любого строительного материала.
- 1.3. Светильники изготавливаются в исполнении УХЛ. Категории размещения 4 по ГОСТ 15150.
- 1.4. Степень защиты светильников – IP40 и IP54 (в зависимости от модели) по ГОСТ МЭК 60598-1-2011.
- 1.5. Устойчивость к механическим воздействиям по группе М1 ГОСТ 17516-1-90.
- 1.6. Срок службы светильников не менее 10 лет.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания
Частота
Класс светораспределения по ГОСТ 54350-2011
Тип кривой силы света по ГОСТ 54350-2011

220 В ± 10%
50 Гц
П
Д

Потребляемая мощность CSVT Nightesh 18/30/34/38/44/68 Вт

Размеры CSVT Nightesh-34 595x595	595x595x40 мм
Размеры CSVT Nightesh-44 595x595	595x595x40 мм
Размеры CSVT Nightesh-38 160x1120	160x1120x40 мм
Размеры CSVT Nightesh-34 160x1120	160x1120x40 мм
Размеры CSVT Nightesh-68 160x2140	160x2140x40 мм

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки входят:
Светильник в сборе;
Упаковка

9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации 3 года со дня продажи при соблюдении

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Светильники выполнены по 1 классу защиты от поражения электрическим током по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011 и должны быть надежно заземлены.

ВНИМАНИЕ! Запрещается монтировать, демонтировать светильник при подключенном напряжении!

5. МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКА

ВНИМАНИЕ! Перед монтажом светильника убедитесь в том, что сетевое напряжение отключено!

- 5.1 Освободить светильник от упаковки.
- 5.2 Присоединить провода питания и заземляющий провод к соответствующим зажимам клеммной колодки. Светильник готов к эксплуатации.

6. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

Светильники не содержат дорогостоящих и токсичных материалов и утилизируются обычным способом.

7. ХРАНЕНИЕ

Светильники должны храниться в сухих помещениях с температурой воздуха от 5° до 45 °С.
Срок сохранности – 3 года со дня отгрузки.

8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Светильники признаны годными к эксплуатации, соответствуют требованиям ТУ 3461-002-62828212-2011.
Светильник сертифицирован на безопасность.