

Общество с ограниченной ответственностью «БИЛДАЙТ-ТРЕЙД»



**УКАЗАТЕЛЬ СВЕТОВОЙ  
ДБО 01-1-004 «ТАБЛО СД»**

**ПАСПОРТ  
БАДЛ.676222.002ПС**

2014 г.

## ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Указатель световой предназначен обозначения географической информации (номеров домов, различных сооружений, предупреждающих надписей, рекламы и т.п.) Указатели имеют «углищенное» исполнение и могут устанавливаться как внутри помещений, так и на улице. Источник света – светодиоды.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Питание: сеть переменного тока  
– ~220В, 50Гц  
Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254-80  
– IP23.  
Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.007.0-75  
– I  
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69  
– УХЛ1.1.  
Потребляемая мощность, Вт, не более  
– 1.  
Масса, кг, не более  
– 0,9.  
Габаритные размеры, мм  
– 37x210x207.  
Срок службы, лет, не менее  
– 10.

## КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Указатель световой – 1 шт.  
Паспорт – 1 шт.  
Упаковка – 1 шт.

## УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЮ

### Требования безопасности

**ВНИМАНИЕ!** Все работы по установке указателя светового производить только при отключенной сети!

### Устройство указателя

Указатель световой имеет коробчатый корпус, в котором размещены плата с установочными на ней светодиодами и питающие устройства. Ударопрочная лицевая панель представляет собой цветной транспарант со знакографической информацией и закрепляется крышкой. Световой провод заканчивается клеммной колодкой на 3 контакта. Центральным контактом – «Земля».

### Установка и подготовка к работе

Аккуратно доставить указатель световой из упаковки.  
Выбернуть четыре боковых винта, снять крышку и лицевую панель.  
Через крепежные отверстия крепежные на задней стенке отверстия закрепить указатель на стене.

Вставить лицевую панель и крышку. Зафиксировать крышку боковыми винтами.  
Закрепить присоединительные провода на клеммной колодке и произвести защиту полученного соединения от попадания пыли и влаги.

### Правила хранения

Указатель световой должен храниться в закрытом сухом помещении при отсутствии в воздухе паров агрессивных веществ.

## ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предприятие-изготовитель гарантирует исправную работу указателя светового при соблюдении условий эксплуатации, установленных ТУ 3461-002-17597255-2014

Гарантийный срок эксплуатации указателя светового – 12 месяцев со дня продажи.

Предприятие-изготовитель обязуется безвозмездно отремонтировать вышедший из строя не по вине покупателя указатель световой в течение гарантийного срока.

Без предъявления паспорта с отметкой о дате продажи со штампом предприятия-продавца, а так же при самостоятельном демонтаже потребителем части указателя светового с элементами электрической схемы претензии не принимаются.  
Товар не подлежит обязательной сертификации.

### Изготовитель:

ООО «Билайт-трейд»: 119019, г. Москва, ул. Никитский бульвар, д.12, пом. П, ком. 1.  
Тел.: (499) 271-70-13

## СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

**УКАЗАТЕЛЬ СВЕТОВОЙ ДВО 01-1-004 «ТАБЛО СД»** изготовлен в соответствии с ТУ 3461-002-17597255-2014 и признан годным к эксплуатации

Штамп ОТК



Дата выпуска 23 ИЮН 2016

Штамп предприятия-продавца

Дата продажи 23 ИЮН 2016