НОВЫЙ СВЕТ

Технический паспорт

Светильник светодиодный ДСО/ДБО19

1. Назначение

1.1 Светильники серии ДСО/ДБО19 предназначены для освещения административно-офисных помещений.
1.2 Конструкция светильника предусматривает его установку на потолочную поверхность с помощью подвеса (серия ДСО19), либо с помощью скобы (серия ДБО19).
1.3 Светильник соответствует ТУ 3461-199-63724064-2012.

2. Технические характеристики

2.1 Климатическое исполнение и категория размещения – УХЛ4 по ГОСТ 15150-69.
2.2 Класс защиты от поражения электрическим током – I по ГОСТ 12.2.007.0.
2.3 Напряжение питания: 220в. 50Гц. Переменное.

Модель светильника	ДСО/ДБО19-25-02	ДСО/ДБО19-50-02	ДСО/ДБО19-40-02
Тип установки	ДБО – настенный, ДСО - подвесной		
Степень защиты, IP	40		
Цветовая температура, °К	4000		
Световой поток, Лм	2 250	4 500	2 800
Потребляемая мощность, Вт	25	45	36
Габаритные размеры, ВхШхД, мм	60х60х600	60х60х1200	60х60х2400
Масса, кг	1	1,7	3,4

3. Комплект поставки

Светильник 1 шт.
Паспорт 1шт.
Упаковка 1 шт.

4. Требования по технике безопасности

4.1 Светильник соответствует требованиям безопасности **ГОСТ 598-2-1 и ГОСТ Р МЭК 60598-1**
4.2 ВНИМАНИЕ! Все работы по монтажу должны производиться только при отключенной сети питания.
4.3 С целью исключения поражения электрическим током светильник обязательно должен быть заземлен.

5. Условия транспортирования и хранения

5.1 Условия транспортирования в части воздействия механических факторов должны соответствовать условиям **С по ГОСТ 23216.**
5.2 Условия хранения светильников должны соответствовать группе условий хранения **2 по ГОСТ 15150**.

6. Правила эксплуатации

6.1 Эксплуатация светильника производится в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей» и настоящим Паспортом.
6.2 Вскрытие корпуса светильника неуполномоченными лицами не допускается и влечет за собой окончание гарантийного срока.

НОВЫЙ СВЕТ

7. Инструкция по установке светильника

7.1 Закрепите светильник на потолке с на требуемой Вам высоте с помощью подвеса или закрепите на твердой поверхности потолка при помощи саморезов и дюбелей.

7.3 Подсоедините светильник к питающей сети.

8. Гарантийные обязательства

8.1 Предприятие изготовитель обязуется безвозмездно отремонтировать или заменить светильник, вышедший из строя не по вине покупателя, при условии его правильного хранения и эксплуатации, в соответствии с вышеуказанными требованиями и ТУ.

8.2 Гарантийный срок эксплуатации – 3 года со дня продажи. Срок эксплуатации светильника 10 лет.

8.3 При отсутствии штампа или печати продавца гарантийный срок исчисляется с даты выпуска светильника, указанной в паспорте.

8.4 Гарантия считается недействительной, если:

- изделие имеет следы вскрытия, механических повреждений, воздействия химически активных и абразивных средств и материалов, неквалифицированного ремонта или внесения конструктивных изменений без согласования с Производителем;
- недостатки изделия возникли вследствие нарушения потребителем условий хранения, транспортировки, монтажа или использования изделия, установленных в Техническом паспорте, или из-за небрежности;
- недостатки изделия, в том числе повреждения, вызванные не зависящими от Производителя причинами: перепады напряжения питающей сети, природные явления и стихийные бедствия и т.п.;
- использованы рабочие параметры, отличные от сформулированных в техническом паспорте, приложенном к изделию.

8.5 Претензии и замечания по качеству продукции просьба отправлять по адресу Производителя.

9. Импортер

ООО «ЭСКО «Новый Свет»
127051, Москва, ул. Трубная, д.28, стр.3,
Тел.: +7 495 725-37-85, www.esco-newlight.ru

10. Отметки ОТК

Дата выпуска « »_____201__г.

Штамп ОТК подпись инженера ОТК_____

11. Отметки продавца

Дата продажи « »_____201__г. МП

Продавец _____подпись_____